



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1VP215 |
| Typengenehmigung erteilt | 20211202 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20231221 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/32 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | XC90 T8 TE |
| 05 Typ; Variante/Version | L; LFH5/LFH5?D0? (7 Plätze) |
| 06 Vorziffer | YV1LFH5..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-2015/758*0929 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,33 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | B4204T56 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1969 |
| 28 Leistung kW | 228 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 400 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/CAT-D?* und 1/CAT-D?* |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/EXH-??* |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/EXH-??* |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | B4204T56 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | mitte am Block |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4953 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1931 |
| 41 Breite bis | 1958 |
| 42 Höhe von | 1727 |
| 42 Höhe bis | 1762 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1079 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2984 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1665 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1673 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1667 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1675 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2297 |
| 52 Leergewicht bis | 2472 |
| 53 Garantiegewicht von | 2950 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1360 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1670 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 110 |
| 69 Reifen Felgen | 235/55R19 104H; 8x19 ET42.5 |
| 70 Reifen Felgen | 275/45R20 104H; 9x20 ET38.5 |
| 71 Reifen Felgen | 275/40R21 104H; 9x21 ET38.5 / 275/35R22 104H; 9x22 ET38.5 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2007/46*0929*19 |
| Bemerkungen Z3 | 15/36) ww. mit höhenverstellbarer Luftfederung; ww. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5 | 28) Elektromotor Marke: ZF Schaeffler |
| Bemerkungen Z6 | Leistung: 107kW, Spannung: 0V - 470V |
| Bemerkungen Z7 | Dreissig-Minuten-Leistung: 99kW |
| Bemerkungen Z9 | Alternator Mild-Hybrid |
| Bemerkungen Z10 | Leistung: 52kW, Spannung: 0V - 450V |
| Bemerkungen Z11 | Dreissig-Minuten-Leistung: 32.5kW |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z13 | 52) inkl. Batterien |
| Bemerkungen Z15 | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1 55R-01 2742 / E553 |
| Bemerkungen Z17 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z18 | 57) 2350 / 2400 |
| Bemerkungen Z19 | 66) 5300 / 5350 |
| Bemerkungen Z20 | Zulässige Anhängelast gebremst gemäss Gesamtzuggewicht, auf Herstellerschild ersichtlich |