



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VR116
Typengenehmigung erteilt	20210726
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	20210813
Erweiterung TG Positionen	'43/Bem.56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Tiguan A.2.0TDI4M
05 Typ; Variante/Version	5N; ACDTSBX1/*
06 Vorziffer	WVG...5N.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2020/683*0450
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,81/3,67
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	198
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DTSB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	360.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5NA120A
34 Motorkennzeichen	DTS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4705
40 Länge bis	0
41 Breite von	1859
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1658
42 Höhe bis	1674
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2787
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1575
47 Spur Achse 1 bis	1585
48 Spur Achse 2 von	1564



48 Spur Achse 2 bis	1574
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1793
52 Leergewicht bis	2038
53 Garantiegewicht von	2340
53 Garantiegewicht bis	2550
54 Achsgarantie v von	1220
54 Achsgarantie v bis	1230
54 Achsgarantie h von	1170
54 Achsgarantie h bis	1370
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R17 99V; 6.5x17 ET38, 7x17 ET40 / 235/55R18 100V; 7x18 ET43 / 235/50R19 99V; 7x19 ET43*
70 Reifen Felgen	215/65R17 99H M+S; 6.5x17 ET38 / 235/55R18 104H XL M+S; 7x18 ET43 / 235/45R20 100V XL; 8x20 ET41
71 Reifen Felgen	235/50R19 103H XL M+S; 7x19 ET43* / 255/45R19 100V; 8.5x19 ET38* / 255/40R20 101V XL; 8.5x20 ET38*
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * = AD7AD7GC010L?T?NVR24BI1?SB?M1?S
Bemerkungen Z3	18) m7a= 4,81/3,67 (1,4-5/2-3,6-7)
Bemerkungen Z5	30) 1/05L166CB, 1/5L181CA, 1/05L230CA und 1/05L230CA
Bemerkungen Z7	56) a.W. mit Anhängerkupplung Klasse A50-X Typ 322077 / Genehmigungsnummer E13*55R-014693
Bemerkungen Z9	57) Anhängelast = 12. - 16. Stelle der Version: L5T4N, L5T5N = 2300kg / L5T6N, L7T5N = 2400kg / L7T6N = 2500kg
Bemerkungen Z11	68) * nur mit Radhausverbreiterung (Flaps)