



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1VS891 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250729 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Caravelle2.0TDI4M |
| 05 Typ; Variante/Version | NVN; BJAA4D?Y/* |
| 06 Vorziffer | WV....T..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2018/858*00262 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | B-Säule links |
| 12 Fahrgestellnummer | im Radhaus vorne rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/ h=Schraubenfedern; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | a8 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3.65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 170 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | ww. elektr.- oder Unterdruckhilfe, hydr. |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr. Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | BJAA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1996 |
| 28 Leistung kW | 110.3 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 360 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ PZ31-5L243-A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PZ31-5F297-H? |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PZ31-5F297-J? |
| 34 Motorkennzeichen | BJAA |
| 34 Motorkennzeichen | Etikette auf Zahnriemenschutz |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 8 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5050 |
| 40 Länge bis | 5450 |
| 41 Breite von | 2032 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1992 |
| 42 Höhe bis | 2030 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 992 |
| 43 Überhang hinten bis | 1125 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3100 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3500 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1725 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1716 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1721 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1736 |
| 52 Leergewicht bis | 3063 |
| 53 Garantiegewicht von | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3300 |
| 54 Achsgarantie v von | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1750 |
| 54 Achsgarantie h von | 1700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1725 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2400 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 215/60R17C 109/107T; 6.5x17 ET50 / 235/50R19C 111/109T; 7.5x19 ET 52.5 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a: *= ?883SSS??BKD?B |
| Bemerkungen Z3 | 55) ohne Reling 170kg. Mit Reling bei 3 Querträgern 155kg, bei 2 Querträgern 100kg. |