



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1WA102
Typengenehmigung erteilt	20130627
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	WIESMANN
04 Typ	GT MF4
05 Typ; Variante/Version	GT; MF4-T/-
06 Vorziffer	W09G03....DW59...
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*KS07/46-371/2010*0008
10 EFKO-Code	4452
10 Hersteller	WIESMANN GmbH, D-48249 Dülmen
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorn Mitte auf Luftfiltergehäuse oder rechts, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Vorderradkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a6



18 iA 1	3,85
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	291
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N63B44A
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4395
28 Leistung kW	300.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	2/7585433
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/W-R 1/44
34 Motorkennzeichen	N63B44A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Kurbelgehäuse oder am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4220
40 Länge bis	0
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1200
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1020
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2507
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1572
48 Spur Achse 2 von	1569
48 Spur Achse 2 bis	1619
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1455
52 Leergewicht bis	1505
53 Garantiegewicht von	1680
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	780
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/45R18 100V; 8-8.5x18 ET35 / 245/45ZR18 96Y; 8-8.5x18 ET35
70 Reifen Felgen	h= 245/45R18 100V; 8-8.5x18 ET35/22 / 245/45ZR18 96Y; 8-8.5x18 ET35/22
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 320-333mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	68) v= 245/40R19 98V; 8.5x19 ET34/35 / 245/40ZR19 98Y; 8.5x19 ET34/35
Bemerkungen Z2	h= 245/40R19 98V; 8.5x19 ET34/35/22 / 275/35ZR19 100Y; 10x19 ET20/23/25
Bemerkungen Z4	v= 245/35ZR20 95Y; 8.5x20 ET34/35/40 / 245/35ZR20 95Y; 8.5-9x20 ET34/35/40
Bemerkungen Z5	h= 285/30ZR20 99Y; 10x20 ET22/45 / 275/30ZR20 97Y; 10x20 ET22/45