



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1XA107 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040824 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1SD576) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SUZUKI |
| 04 Typ | Jimny |
| 05 Typ; Variante/Version | FJ; 4/1 (B43V) |
| 06 Vorziffer | JSAFJB43V..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e6*70/156-98/14*0056 |
| 10 EFKO-Code | 7102 |
| 10 Hersteller | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich an Längsträger, vor Hinterrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|----------------------------------------|
| 17 Achsantrieb | A V=ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,91 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, HR |
| 25 Motor Marke | SUZUKI |
| 25 Motor Typ | M13A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1328 |
| 28 Leistung kW | 60.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 110.0 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/80A-C01 und 1/81A-C01 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/81A-M02 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/81A-M04 |
| 34 Motorkennzeichen | M13A |



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, links auf Schwungradgehäuse

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3625 |
| 40 Länge bis | 3805 |
| 41 Breite von | 1600 |
| 41 Breite bis | 1645 |
| 42 Höhe von | 1670 |
| 42 Höhe bis | 1705 |
| 43 Überhang vorne von | 635 |
| 43 Überhang vorne bis | 710 |
| 43 Überhang hinten von | 740 |
| 43 Überhang hinten bis | 845 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2250 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1355 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 5.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1365 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 5.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1120 |
| 52 Leergewicht bis | 1155 |
| 53 Garantiegewicht von | 1420 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 680 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 790 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 40 |
| 57 gebremst mech | 1300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 350 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/70R15 95S; 5 1/2x15 ET5 |
| Bemerkungen Z1 | 18) mit Reduktionsgetriebe, Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. orig. Frontschutzbügel, orig. seidl. Trittbretter; zulässig gem. Richtlinie e6*74/483-87/354*0071 |
| Bemerkungen Z5 | 56) Anhängervorrichtung: Typ: SZM58A; Genehmigungszeichen: e1 00-0764 |