



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA107
Typengenehmigung erteilt	20040824
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1SD576)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Jimny
05 Typ; Variante/Version	FJ; 4/1 (B43V)
06 Vorziffer	JSAFJB43V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-98/14*0056
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Längsträger, vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A V=ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,91
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	M13A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1328
28 Leistung kW	60
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	110
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/80A-C01 und 1/81A-C01
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/81A-M02
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/81A-M04
34 Motorkennzeichen	M13A



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, links auf Schwungradgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3625
40 Länge bis	3805
41 Breite von	1600
41 Breite bis	1645
42 Höhe von	1670
42 Höhe bis	1705
43 Überhang vorne von	635
43 Überhang vorne bis	710
43 Überhang hinten von	740
43 Überhang hinten bis	845
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1355
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	5
48 Spur Achse 2 von	1365
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1120
52 Leergewicht bis	1155
53 Garantiegewicht von	1420
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	680
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	790
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	40
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/70R15 95S; 5 1/2x15 ET5
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe, Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) a.W. orig. Frontschutzbügel, orig. seidl. Trittbretter; zulässig gem. Richtlinie e6*74/483-87/354*0071
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung: Typ: SZM58A; Genehmigungszeichen: e1 00-0764