



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA169
Typengenehmigung erteilt	20050218
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1MC977)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 180 K
05 Typ; Variante/Version	203 (B04)
06 Vorziffer	WDB203046.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0139
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter rechtem Frontsitz, auf Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,07
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	223
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	220
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	271946
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	105
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	220
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/KT0212 oder KT0211 und 1/KT0199
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0218



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0537	
34 Motorkennzeichen	271946	
34 Motorkennzeichen	am Motorblock	links, hinten oben, vor Motornummer
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links und rechts	
40 Länge von	4526	
40 Länge bis	4620	
41 Breite von	1728	
41 Breite bis	1800	
42 Höhe von	1380	
42 Höhe bis	1455	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1056	
43 Überhang hinten bis	1071	
44 Abstand Achse 1-2 von	2715	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1493
47 Spur Achse 1 bis	1507
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1478
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1485
52 Leergewicht bis	1505
53 Garantiegewicht von	1955
53 Garantiegewicht bis	1965
54 Achsgarantie v von	960
54 Achsgarantie v bis	965
54 Achsgarantie h von	1025
54 Achsgarantie h bis	1030
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	735
58 ungebremst autom	735
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 195/65R15 91V; 6x15 ET31, 6.5x15 ET37
70 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91V; 7x16 ET31/37, h= 225/50R16 92V; 8x16 ET32
71 Reifen Felgen	v+h= 225/50R16 92V; 7x16 ET37
Bemerkungen Z1	30/31/32) weitere Katalysator- und Schalldämpfervarianten
Bemerkungen Z2	1/KT0212 oder KT0242 und 1/KT0214, VS: 1/SM0218, NS: 1/SN0537
Bemerkungen Z3	1/KT0212 oder KT0242 und 1/KT0214, VS: ohne NS: 1/SN0570
Bemerkungen Z4	1/KT0212 oder KT0211 und 1/KT0199, VS: ohne NS: 1/SN0570
Bemerkungen Z6	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze



Bemerkungen Z8	42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes oder mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z10	58) ab EG-Erweiterung ...0139*14: mech.+autom. = 740kg
Bemerkungen Z12	68) v= 225/50R16 92V; 7x16 ET37 / h= 225/50R16 92V; 8x16 ET32
Bemerkungen Z13	v+h= 225/45R17 91V; 7.5x17 ET36/37 nur LM-Räder / h= 245/40R17 91V; 8.5x17 ET30/34 nur LM-Räder
Bemerkungen Z14	v+h= 225/40R18XL 92Y; 7.5x18 ET37 nur LM-Räder / h= 245/35R18XL 92Y; 8.5x18 ET34 nur LM-Räder