



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XA460 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060811 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1HB620) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | HYUNDAI |
| 04 Typ | Tucson2.0CRDI-VGT |
| 05 Typ; Variante/Version | JM; BH/S11, BH/S9, BH/SY21, BH/SZ22 |
| 06 Vorziffer | KMHJ..1V..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-2001/116*0087 |
| 10 EFKO-Code | 3805 |
| 10 Hersteller | HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea |
| 11 Herstellerplakette | links vorne im Einstieg, an A-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Traverse, vor rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,64/3,42 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 177 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | HYUNDAI |
| 25 Motor Typ | D4EA-V |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1991 |
| 28 Leistung kW | 103.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 305.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. UFJM01, 1/UFJM04 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/JMM70 |
| 34 Motorkennzeichen | D4EA |
| 34 Motorkennzeichen | am Motorblock |
| Anbringungsort | |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4325 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1795 |
| 41 Breite bis | 1830 |
| 42 Höhe von | 1680 |
| 42 Höhe bis | 1730 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 810 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2630 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1540 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1550 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1540 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1550 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1760 |
| 52 Leergewicht bis | 1848 |
| 53 Garantiegewicht von | 2260 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1220 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16 98H; 6.5x16 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 235/60R16 100H; 6.5x16 ET41 |
| Bemerkungen Z1 | 42) 1730mm mit Dachreling |