



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA502
Typengenehmigung erteilt	20061031
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1AC222)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6
05 Typ; Variante/Version	4F; LAUKF1/F????0R4F?0GG(?)
06 Vorziffer	WAU...4F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0254
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,75
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AUK
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3123
28 Leistung kW	188
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	330
29 Md. max n	3250
30 Abgasreinigung	2/4F0178E?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/4F0118
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/4F0119
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	2/4F0120B
34 Motorkennzeichen	AUK
34 Motorkennzeichen	rechts v-seitl.am Block oder rechts v-oben am Zylinderkopf (Nase)
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4916
40 Länge bis	5019
41 Breite von	1855
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1449
42 Höhe bis	1469
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1072
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2857
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1586
47 Spur Achse 1 bis	1616
48 Spur Achse 2 von	1604
48 Spur Achse 2 bis	1634
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1615
52 Leergewicht bis	1825
53 Garantiegewicht von	2120
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1155
54 Achsgarantie v bis	1185
54 Achsgarantie h von	1115
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/55R16 95Y; 7.5x16 ET45 / 225/55R16 95H M+S; 7x16 ET42
70 Reifen Felgen	225/50R17 98Y; 7.5x17 ET43/45 / 245/45R17 95Y; 8x17 ET48 / 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET42
71 Reifen Felgen	245/40R18 97Y; 8x18 ET43/48 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET48
Bemerkungen Z1	15) ww. Luftfederung und Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e13*76/756*97/28*0629*
Bemerkungen Z5	56) ww. mit Anhängervorrichtung Typ 305270, 305306
Bemerkungen Z6	Konformitätszeichen e13 00-1416, e13 00-2017



Bemerkungen Z8

68) 235/660R460 98Y, 225/650R460 99H M+S; 225x460 ET46 nur mit
Domstrebe und Reifendruckkontrolle

Bemerkungen Z10

72) Nulllastabregelung bei 3800/min
