



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA580
Typengenehmigung erteilt	20070628
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1MA664)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MAZDA
04 Typ	5 2.0
05 Typ; Variante/Version	CR1; 19F/2
06 Vorziffer	JMZCR19F2.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0156
10 EFKO-Code	7110
10 Hersteller	MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	4,59	
19 Fahrzeug Vmax mech von	196	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	MAZDA	
25 Motor Typ	LF	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1999	
28 Leistung kW	107.0	
28 Leistung n	6000	
29 Md. max Nm	185.0	
29 Md. max n	4500	
30 Abgasreinigung	2/LF32	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/L326	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/LF28	
34 Motorkennzeichen	LF	
34 Motorkennzeichen	hinten rechts am Motorblock	
Anbringungsort		



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4505
40 Länge bis	4555
41 Breite von	1755
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1615
42 Höhe bis	1665
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	895
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1520



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1475
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	975
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V; 6x15 ET52.5 nur mit Bremsscheibendurchmesser v= 278 mm
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6 1/2x16 ET52.5
71 Reifen Felgen	205/50R17 93V; 6 1/2x17 ET52.5 nur mit Bremsscheibendurchmesser v= 300 mm
Bemerkungen Z1	40) bei Normalausführung 4505 mm / bei Sportausführung 4555 mm
Bemerkungen Z3	42) mit Dachreling 1665 mm