



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA582
Typengenehmigung erteilt	20070703
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1FH478)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Focus 1.6 TDCi
05 Typ; Variante/Version	DA3; G8DB1W/5?AAM9 Kombi
06 Vorziffer	WF0.....DW.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0144
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,41
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	G8DB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1560
28 Leistung kW	80
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/193707
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/221711



34 Motorkennzeichen	G8DB
34 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4472
40 Länge bis	4502
41 Breite von	1840
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1459
42 Höhe bis	1501
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	961
43 Überhang hinten bis	991
44 Abstand Achse 1-2 von	2640
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	1545
48 Spur Achse 2 von	1531
48 Spur Achse 2 bis	1541
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1391
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1885
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	995
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	695
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 86U; 6x15 ET52.5 / 225/40R18 86U; 7.5x18 ET52.5
70 Reifen Felgen	205/55R16 86U; 6.5x16 ET52.5 / ET50.0 / ET47.5 / 7x16 ET50.0
71 Reifen Felgen	205/50R17 86U; 6.5x17 ET52.5
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. 4M51-5H270-C?, 4M51-5H270-A?, 5M51-5H270-A?, 5M51-5H270-C?, 4M51-5H270-B?, 5M51-5H270-B?
Bemerkungen Z2	6M51-5H270-A?, 6M51-5H270-B?, 6M51-5H270-C?, 6M51-5H270-D?, 6M51-5H270-E?, ?M51-5H270-??
Bemerkungen Z4	34) vorne rechts, am Motorblock Nähe Oelmessstab, oder vorne am Motorblock beim Getriebeflansch
Bemerkungen Z6	36) a.W. lieferbare Karrosserie-Anbauteile aus Kunststoff;
Bemerkungen Z7	Front- und Heckschürze, Heckspoiler und Schwellenleisten;
Bemerkungen Z8	(Fz-Abmessungen abgedeckt)



Bemerkungen Z10

68) Bei Nachrüstung der Felgen Varianten 7.5x18 ET 52.5 ist die
Freigängigkeit zu überprüfen

Bemerkungen Z11

(Lenkeinschlagbegrenzer notwendig)
