



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1XA849 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090824 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1AC502) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A4 2.0TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | B8; LCAGCF1/FM6B1005R8K?07MG |
| 06 Vorziffer | WAU...8K..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0430 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|----------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,30 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 205 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CAGC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 88.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 290.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8K0178B? und 1/8K0181B? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8K0119A |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/8K0120A |
| 34 Motorkennzeichen | CAG |



34 Motorkennzeichen oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.

35 Geräuschkämpfung Z2 Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

35 Geräuschkämpfung Z3 sowie um Antriebswellen.

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4703

40 Länge bis 4851

41 Breite von 1826

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1417

42 Höhe bis 1437

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1020

43 Überhang hinten bis 1126

44 Abstand Achse 1-2 von 2817

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1552 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1568 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1542 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1558 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1540 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2015 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1065 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 90 |
| 57 gebremst mech | 1300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/60R16 92W; 7x16 ET39 / 225/55R16 95Y; 7.5x16 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 225/50R17 94Y; 7.5x17 ET45 / 245/45R17 95Y; 8x17 ET47 |
| 71 Reifen Felgen | 245/40R18 93Y; 8x18 ET47 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102 EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0523* zulässig |
| Bemerkungen Z5 | 36) ww. mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze 8K0 071 609 und Frontblade 8K0 071 612, |
| Bemerkungen Z6 | Schwellenverbreiterungen 8K0 071 685, Spoiler auf Heckdeckel 8K5 071 645, |
| Bemerkungen Z7 | Heckdiffusor 8K0 071 611 od. 8K0 071 611A und Diffusorzierleiste 8K0 071 311, |



| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z8 | Heckschürze 8K0 071 610. Alle Teile geprüft nach e24*74/483*87/354*0027* |
| Bemerkungen Z10 | 56) ww. Anhängervorrichtung Typ 305 305 / Genehmigungsnummer e13 00-2244 |
| Bemerkungen Z12 | 68) 225/55R16 95H M+S; 7x16 ET46 / 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET46 |
| Bemerkungen Z13 | 225/45R18 95H M+S; 7.5x18 ET43 / 245/40R18 93H M+S; 8x18 ET47 |
| Bemerkungen Z15 | 72) Nulllastabregelung bei 2500/min. |