



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XA906
Typengenehmigung erteilt	20091215
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20091221
Erweiterung TG Positionen	'(1VD623)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Polo 1.4
05 Typ; Variante/Version	6R; ABCGGB/F??F???????(?L)N(VR0)7MG
06 Vorziffer	WVW...6R.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0510
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links od. rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,88
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,39/3,29
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	177
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Trommeln oder Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CGGB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1390
28 Leistung kW	63.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	132.0
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/036166A? und 1/6Q0178G?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6R0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6R0120A
34 Motorkennzeichen	CGG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3970
40 Länge bis	4064
41 Breite von	1682
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1438
42 Höhe bis	1500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	661
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2456
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1441
47 Spur Achse 1 bis	1463
48 Spur Achse 2 von	1434
48 Spur Achse 2 bis	1456
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1070
52 Leergewicht bis	1104
53 Garantiegewicht von	1550
53 Garantiegewicht bis	1580
54 Achsgarantie v von	830
54 Achsgarantie v bis	860
54 Achsgarantie h von	770
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 84T; 5x14 ET35
70 Reifen Felgen	185/60R15 84T; 6x15 ET38/40 / 195/55R15 85T; 6x15 ET40
71 Reifen Felgen	215/45R16 86T; 7x16 ET46 / 215/40R17 87T; 7x17 ET46
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	36) Notbremsblinken und automatische Schaltung der Warnblinker
Bemerkungen Z4	bei Notbremsung gemäss E1 48R-03 0613 zulässig
Bemerkungen Z6	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 321 740, Konformitätszeichen e13 00-2896
Bemerkungen Z8	58) m5= 530kg / m7a= 550kg



Bemerkungen Z10

05/72) * m5= FM5FM52T088(?L)N(VR0)7MG / m7a=
FD7AM012(?L)N(VR0)7MG
