



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XA988 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100330 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1FB496) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Punto 1.2 8V |
| 05 Typ; Variante/Version | 199; AXA1A/00?, BXA1A/01? |
| 06 Vorziffer | ZFA199000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*70/156-2001/116*0217 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Kofferraum, links auf Bodenblech |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts vorne auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,07 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 155 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Trommeln |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 199A4000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1242 |
| 28 Leistung kW | 48 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 102 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/55202080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/55700851 |
| 34 Motorkennzeichen | 199A4000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, oberhalb Oelfilter |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4030 |
| 40 Länge bis | 4065 |
| 41 Breite von | 1687 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1490 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 645 |
| 43 Überhang hinten bis | 665 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2510 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1467 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1473 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1460 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1466 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1090 |
| 52 Leergewicht bis | 1105 |
| 53 Garantiegewicht von | 1495 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1590 |
| 54 Achsgarantie v von | 850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 900 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|-----|----------------|------|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | | | | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | | | | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | | | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | | | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | | | | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | | | | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | | | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 | | | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 | | | | |
| 67 Stützlast mech | 60 | | | | |
| 67 Stützlast autom | 0 | | | | |
| 69 Reifen Felgen | 175/65R15 84T; 6x15 ET43 | | | | |
| 70 Reifen Felgen | 185/65R15 88T; 6x15 ET43 | | | | |
| 71 Reifen Felgen | 195/55R16 87H; 6x16 ET45 | | | | |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnungstabelle | | | | |
| Bemerkungen Z2 | 05) AXA1A/00F, -/00H 37) 5, 38) 2+1, 52) 1090kg, 53) 1575kg | | | | |
| Bemerkungen Z3 | AXA1A/00G, -/00L | 4 | 2+1 | 1090 | 1495 |
| Bemerkungen Z4 | BXA1A/01C, -/01E | 5 | 4+1 | 1105 | 1590 |
| Bemerkungen Z5 | BXA1A/01D, -/01F | 4 | 4+1 | 1105 | 1510 |
| Bemerkungen Z8 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten | | | | |
| Bemerkungen Z10 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: 4298 Genehmigung: e11*94/20*5317 | | | | |
| Bemerkungen Z11 | | 306 252 | | e13*94/20*1879 | |