



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XB117 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100506 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1AC639) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A5 2.0 TFSI |
| 05 Typ; Variante/Version | B8; CCDNBF1/F????0??R8T??7MGEM1 |
| 06 Vorziffer | WAU...8T..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0430 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,304 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 236 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CDNB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 132.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8K0178F? |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | CDN |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt. |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | sowie um Antriebswellen. |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4625 |
| 40 Länge bis | 4780 |
| 41 Breite von | 1854 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1362 |
| 42 Höhe bis | 1382 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1007 |
| 43 Überhang hinten bis | 1125 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2758 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1581 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1595 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1569 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1583 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1495 |
| 52 Leergewicht bis | 1535 |
| 53 Garantiegewicht von | 1920 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1960 |
| 54 Achsgarantie v von | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1060 |
| 54 Achsgarantie h von | 1010 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1020 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 740 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/50R17 94Y; 7.5x17 ET28 / 245/45R17 95Y; 8x17 ET26 |
| 70 Reifen Felgen | 245/40R18 93Y; 8.5x18 ET29 |
| 71 Reifen Felgen | 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET32, 9x19 ET33 |
| Bemerkungen Z1 | 06) gültig ab Fahrgestellnummer WAU...8T.A..... / Modelljahr 2010 |
| Bemerkungen Z3 | 07) Frontpartie nach 2003/102 EG eingehalten |
| Bemerkungen Z5 | 31) Variante 1 = VS 1/8K0118B, MS 1/8K0119E und NS 1/8K0120F |
| Bemerkungen Z6 | Variante 2 = VS 1/8K0118E, MS 1/8K0119E und NS 1/8K0120F |
| Bemerkungen Z7 | Variante 3 = VS 1/8K0118B, MS 1/8K0119J und NS 2/8K0120K |
| Bemerkungen Z8 | Variante 4 = VS 1/8K0118C, MS 1/8K0119J und NS 2/8K0120K |
| Bemerkungen Z9 | Variante 5 = VS 1/8K0118E, MS 1/8K0119J und NS 2/8K0120K |
| Bemerkungen Z11 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0523* zulässig |
| Bemerkungen Z13 | 36) ww. mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze 8T0 071 609 und Frontblade 8T0 071 612, |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z14 | Schwellenverbreiterungen 8T0 071 685, Spoiler auf Heckklappe 8T0 071 645, |
| Bemerkungen Z15 | Heckdiffusor 8T0 071 611 od. 8T0 071 611A und Diffusorzierleiste 8T0 071 311, |
| Bemerkungen Z16 | Heckschürze 8T0 071 610. Alle Teile geprüft nach e24*74/483*87/354*0027* |
| Bemerkungen Z18 | 56) ww. Anhängervorrichtung Typ 305 305 / Genehmigungsnummer e13 00-2244 |
| Bemerkungen Z20 | 68) 265/30R20 94Y; 9x20 ET29 |
| Bemerkungen Z21 | 225/50R17 98H M+S; 7.5x17 ET28 |
| Bemerkungen Z22 | 245/40R18 97H M+S; 8.5x18 ET29 |
| Bemerkungen Z24 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min. |