



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XB314 |
| Typengenehmigung erteilt | 20101011 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1HB780) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | HYUNDAI |
| 04 Typ | i20 1.2 |
| 05 Typ; Variante/Version | PBT; F5P41/M51AZ1 |
| 06 Vorziffer | NLHB.51B..Z..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-79/2009*0129 |
| 10 EFKO-Code | 3864 |
| 10 Hersteller | HYUNDAI ASSAN OTOMOT.TICARET A.S, ISTANBUL / TURKEY |
| 11 Herstellerplakette | links, im Einsteig an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W.elekt. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,24 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 165 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | HYUNDAI |
| 25 Motor Typ | G4LA-5 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1248 |
| 28 Leistung kW | 57.2 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 118.6 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/PBD2 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PBM11 |
| 34 Motorkennzeichen | G4LA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3940 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1710 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1490 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 630 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2525 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1485 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1503 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1483 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1501 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1045 |
| 52 Leergewicht bis | 1160 |
| 53 Garantiegewicht von | 1515 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 820 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 820 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 70 |
| 57 gebremst mech | 850 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 450 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/70R14 84T; 5.5x14 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 185/60R15 84H; 5.5x15 ET51 / 185/60R15 84H; 6x15 ET52 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten |