



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XB328
Typengenehmigung erteilt	20101020
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1QA125)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	QUATTRO
04 Typ	Audi RS5
05 Typ; Variante/Version	B8; CCFSAQ1/QD7B5022R8TR?7MGEM0
06 Vorziffer	WUA...8T.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0447
10 EFKO-Code	4329
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,38
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	280
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
20 Betriebsbremse Z3	ww. Audi Keramikbremscheiben vorn
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CFSA
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4163
28 Leistung kW	331
28 Leistung n	8250
29 Md. max Nm	430
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	2/8T0178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/8K0118
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8T0119



33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/ww. 8T0120, 8T0120B
34 Motorkennzeichen	CFS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, oben am Motorblock im V
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4651
40 Länge bis	0
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1369
42 Höhe bis	1371
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1019
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2759
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1596
47 Spur Achse 1 bis	1600
48 Spur Achse 2 von	1592
48 Spur Achse 2 bis	1596
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1800
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2225
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1145
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/40R19 96V M+S; 8x19 ET26
70 Reifen Felgen	265/35R19 98Y; 9x19 ET24
71 Reifen Felgen	275/30R20 97Y; 9x20 ET26
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102 EG eingehalten
Bemerkungen Z3	19) Version R8TR5 von Pos. 72 = Vmax. 250Km/h
Bemerkungen Z4	Version R8TR8 von Pos. 72 = Vmax. 280Km/h
Bemerkungen Z6	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*2007/35*0524* zulässig



<b>Bemerkungen Z8</b>	36) Mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze, Seitenschwellen, Abrisskante auf Kofferraumdeckel mit
<b>Bemerkungen Z9</b>	geschwindigkeitsabhängig, ausfahrbarem Heckspoiler
<b>Bemerkungen Z10</b>	und Heckdiffusor. Alles geprüft nach e24*2007/15*0028*.
<b>Bemerkungen Z12</b>	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 4125/min.