



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XB365 |
| Typengenehmigung erteilt | 20101109 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1SD685) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SUZUKI |
| 04 Typ | Grand Vitara 2.4 |
| 05 Typ; Variante/Version | JT; DA4V/MT |
| 06 Vorziffer | JSAJTDA4V..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-2001/116*0091 |
| 10 EFKO-Code | 7102 |
| 10 Hersteller | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts vorn an Federbeindom |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydraulische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 185 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SUZUKI |
| 25 Motor Typ | J24B |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2393 |
| 28 Leistung kW | 124 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 227 |
| 29 Md. max n | 3800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/78K-C02 und 1/78K-C01 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/78K-M02 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/78K-M01 |
| 34 Motorkennzeichen | J24B |



| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer, | links, auf Schwungradgehäuseflansch |
| Anbringungsort | | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4300 | |
| 40 Länge bis | 4575 | |
| 41 Breite von | 1810 | |
| 41 Breite bis | 1880 | |
| 42 Höhe von | 1685 | |
| 42 Höhe bis | 1695 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 875 | |
| 43 Überhang hinten bis | 1125 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2640 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1540 | |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1570 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1644 |
| 52 Leergewicht bis | 1726 |
| 53 Garantiegewicht von | 2100 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1210 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 1850 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 | | |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 | | |
| 67 Stützlast mech | 85 | | |
| 67 Stützlast autom | 0 | | |
| 69 Reifen Felgen | 215/70R16 99H; 6.5x16 ET45 | | |
| 70 Reifen Felgen | 225/65R17 101H; 6.5x17 ET45 | | |
| 71 Reifen Felgen | 225/60R18 100H; 7.0x18 ET45 | | |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr.: JSAJTDA4V00210001 | | |
| Bemerkungen Z3 | 18) mit Transfergetriebe Strasse/Gelände (1,00/1,97) | | |
| Bemerkungen Z5 | 36) ww. originale seitliche Trittbretter und seitliche Schutzbügel | | |
| Bemerkungen Z6 | nach RiLi e4*74/483-2007/15*0145 | | |
| Bemerkungen Z8 | 56) ww. Anhängervorrichtung; Typ: SZ458B Genehmigung: øe1!00-1461 (abnehmbar) | | |
| Bemerkungen Z9 | SZ450B | øe1!00-1895 (fest) | |