



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XB365
Typengenehmigung erteilt	20101109
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1SD685)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Grand Vitara 2.4
05 Typ; Variante/Version	JT; DA4V/MT
06 Vorziffer	JSAJTDA4V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0091
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts vorn an Federbeindom
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	J24B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2393
28 Leistung kW	124.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	227.0
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/78K-C02 und 1/78K-C01
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/78K-M02
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/78K-M01
34 Motorkennzeichen	J24B



34 Motorkennzeichen	vor Motornummer,	links, auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4300	
40 Länge bis	4575	
41 Breite von	1810	
41 Breite bis	1880	
42 Höhe von	1685	
42 Höhe bis	1695	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	875	
43 Überhang hinten bis	1125	
44 Abstand Achse 1-2 von	2640	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1540	



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1644
52 Leergewicht bis	1726
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1210
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1850
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	85		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	215/70R16 99H; 6.5x16 ET45		
70 Reifen Felgen	225/65R17 101H; 6.5x17 ET45		
71 Reifen Felgen	225/60R18 100H; 7.0x18 ET45		
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr.: JSAJTDA4V00210001		
Bemerkungen Z3	18) mit Transfergetriebe Strasse/Gelände (1,00/1,97)		
Bemerkungen Z5	36) ww. originale seitliche Trittbretter und seitliche Schutzbügel		
Bemerkungen Z6	nach RiLi e4*74/483-2007/15*0145		
Bemerkungen Z8	56) ww. Anhängervorrichtung; Typ: SZ458B Genehmigung: øe1!00-1461 (abnehmbar)		
Bemerkungen Z9	SZ450B	øe1!00-1895 (fest)	