



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XB403
Typengenehmigung erteilt	20101126
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1VD799)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Touran 2.0 TDI
05 Typ; Variante/Version	1T; CFHCA?/F?6F?62?????7MGS??1VR0
06 Vorziffer	WVG...1T.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0211
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links oder rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	innerhalb des Staufaches, hinter rechtem Vordersitz in das Bodenblech eingeprägt
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,68/2,92
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	201
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CFHC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1K0119CB
34 Motorkennzeichen	CFH



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4397

40 Länge bis 4494

41 Breite von 1794

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1619

42 Höhe bis 1694

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 840

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2675

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1535



47 Spur Achse 1 bis	1541
48 Spur Achse 2 von	1508
48 Spur Achse 2 bis	1517
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1579
52 Leergewicht bis	1649
53 Garantiegewicht von	2190
53 Garantiegewicht bis	2280
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	1180
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	1170
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91H/94H; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50 (94H bei m6a)
70 Reifen Felgen	205/50R17 93H; 6x17 ET48.5
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	06) TG gültig ab Modelljahr 2011 (WVG...1T.B..... B = 2011)
Bemerkungen Z5	30) 1/ww. 1K0181F?, 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181B?
Bemerkungen Z7	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E1*48R-03*0667* zulässig
Bemerkungen Z9	56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ E378 / Genehmigungsnummer e1 00-1257
Bemerkungen Z11	68) nur mit partitiellen Radhausverbreiterungen
Bemerkungen Z12	225/45R17 91H; 7x17 ET47
Bemerkungen Z13	225/40R18 92Y; 7.5x18 ET49



Bemerkungen Z15

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min.

Bemerkungen Z20

-6)
