



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1XB408 |
| Typengenehmigung erteilt | 20101129 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1FH971) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Kuga 2.0TDCi 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | DM2; UFDA2R/5PMFP8 |
| 06 Vorziffer | WF0.....DR..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-2007/37*0109 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,53/3,24 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 184 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | UFDA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1997 |
| 28 Leistung kW | 103 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 320 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/299751 |
| 34 Motorkennzeichen | UFDA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorne am Motorblock beim Getriebeflasch |



| | |
|----------------------------|------------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4443 |
| 40 Länge bis | 4446 |
| 41 Breite von | 1842 |
| 41 Breite bis | 1862 |
| 42 Höhe von | 1655 |
| 42 Höhe bis | 1710 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 845 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2690 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1574 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1580 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1584 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1590 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1614 |
| 52 Leergewicht bis | 1640 |
| 53 Garantiegewicht von | 2130 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1140 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1115 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 2100 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 105 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 235/60R16 92U; 6.5x16 ET50.0; 215/65R16 92U; 6.5x16 ET52.5 |
| 70 Reifen Felgen | 235/55R17 92U; 7x17 ET52.5, 7.5x17 ET52.5 |
| 71 Reifen Felgen | 235/50R18 92U; 7.5x18 ET52.5; 235/45R19 92U; 8x19 ET52.5 |
| Bemerkungen Z1 | 18) m6 4,53/3,24 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. AV41-5E211-A?, 650188, AV41-5E211-D?, 665144 und 1/ww. AV41-5H250-A?, |
| Bemerkungen Z4 | 648062, AV41-5H250-D?, 665145 |
| Bemerkungen Z6 | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler |
| Bemerkungen Z7 | oben an Heckklappe nach E13*26R03*8422*; Heckspoiler nahtlos aufliegend. |
| Bemerkungen Z8 | Wahlweise mit MS Design oder Ford Anbauteilen. |
| Bemerkungen Z10 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsungen gmäss E13*48R03*9570*01 |