



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XB447
Typengenehmigung erteilt	20101221
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1FH805)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Fiesta 1.25i
05 Typ; Variante/Version	JA8; SNJA1J/5AAAAB 5 Türen
06 Vorziffer	WF0.....JJ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2001/116*0069
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,25
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	168
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ww. ABS mit EBV
20 Betriebsbremse Z3	oder mit 2 Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	SNJA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	114.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/ww. 1568503, 8V21-5G232-B?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1500877
34 Motorkennzeichen	SNJA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, am Motorblock beim Getriebeflansch



35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3950
40 Länge bis	4078
41 Breite von	1722
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1433
42 Höhe bis	1481
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	662
43 Überhang hinten bis	786
44 Abstand Achse 1-2 von	2489
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1473
47 Spur Achse 1 bis	1493
48 Spur Achse 2 von	1460



48 Spur Achse 2 bis	1480
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1054
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1495
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	765
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	525
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82S; 5.5x14 ET37.5 / 195/45R16 80S; 6.5x16 ET41.5
70 Reifen Felgen	195/50R15 82S; 6.0x15 ET47.5
71 Reifen Felgen	195/60R15 88S; 6.0x15 ET47.5
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler
Bemerkungen Z2	oben an Heckklappe nach E9*26R00*26R03*3004; Heckspoiler nahtlos aufliegend.
Bemerkungen Z4	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E9*48R00*48R03*4194*00