



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XB650 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110329 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1VD701) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | T5 Kombi TDI 4M |
| 05 Typ; Variante/Version | 7HC; ???GCAACX1/* |
| 06 Vorziffer | WV....7H..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0220 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,60/3,29 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 170 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CAAC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 103 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 340 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7E0214A? od. 1/7E0178B? und 1/7E0181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7H0118A |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 7H0120, 7H0120C |
| 34 Motorkennzeichen | CAA |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, hinten auf Motorblock
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 9

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '3+1-2/4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4892

40 Länge bis 5391

41 Breite von 1904

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1970

42 Höhe bis 1990

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 996

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3000

44 Abstand Achse 1-2 bis 3400

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1618



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1630 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1976 |
| 52 Leergewicht bis | 2027 |
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3200 |
| 54 Achsgarantie v von | 1600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1710 |
| 54 Achsgarantie h von | 1450 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1720 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5300 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 18) m6 4,60/3,29 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z3 | 35) Automatisches Blinken der Bremsleuchten bei Notbremsung gemäss E1-48R-03 0342* zulässig |
| Bemerkungen Z5 | 56) ww. orig. Anhängervorrichtungen: |
| Bemerkungen Z6 | Typen 321448 (e13) 00-0983, 321451 (e13) 00-1087, 321646 (e13) 00-1870, 321647 (e13) 00-1871 |
| Bemerkungen Z8 | 68) Fahrzeuge mit 16" Fahrwerk (Durchmesser Brems Scheibe vorn= 308mm.) |
| Bemerkungen Z9 | 205/65R16C 103T, 215/65R16C 102T; 6.5x16 ET51 / 235/60R16 reinf. 104T; 7x16 ET55 |
| Bemerkungen Z10 | 235/55R17 reinf. 103T; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55 |
| Bemerkungen Z11 | 255/45R18 reinf. 103T; 8x18 ET50 |



| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z12 | 255/45R18 reinf. 103W; 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterugen (Flaps) |
| Bemerkungen Z14 | 68) Fahrzeuge mit 17" Fahrwerk (Durchmesser Bremsscheibe vorn= 340mm.) |
| Bemerkungen Z15 | 235/55R17 reinf. 103W; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55 |
| Bemerkungen Z16 | 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55 / 235/55R17 reinf. 103H M+S; 7x17 ET55, 7.5x17 ET55 |
| Bemerkungen Z17 | 255/45R18 reinf. 103W; 8x18 ET50 |
| Bemerkungen Z18 | 255/45R18 reinf. 103W; 8.5x18 ET50 nur mit Radhausverbreiterugen (Flaps) |
| Bemerkungen Z20 | 68) Gesamtgewicht 3200Kg= 205/60R16C 107T, 215/65R16C 106T; 6.5x16 ET52 / 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET56 |
| Bemerkungen Z22 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min. |
| Bemerkungen Z24 | 05/72) *G0VR0?N?AM650091?7MG |