



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XB690
Typengenehmigung erteilt	20110408
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(10B476)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Zafira B18R
05 Typ; Variante/Version	A-H/Monocab; ?R11/1A??A?????7
06 Vorziffer	W0L0AHM75.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0497
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5a
18 iA 1	3,19
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	197
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	A18XER
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	175.0
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/ww. GM142, GM193
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13115563
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 13109145, 13116513



34 Motorkennzeichen	A18XER
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4467
40 Länge bis	4503
41 Breite von	1801
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1635
42 Höhe bis	1670
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	844
43 Überhang hinten bis	855
44 Abstand Achse 1-2 von	2703
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0



47 Spur Achse 1 bis	1488
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1512
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1503
52 Leergewicht bis	1664
53 Garantiegewicht von	2080
53 Garantiegewicht bis	2205
54 Achsgarantie v von	975
54 Achsgarantie v bis	1000
54 Achsgarantie h von	1115
54 Achsgarantie h bis	1230
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3305
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6 1/2x15 ET35
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6 1/2x16 ET37/39
71 Reifen Felgen	225/45R17 91V; 7x17 ET35 / 225/40R18 92W; 7 1/2x18 ET37
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0497*00
Bemerkungen Z3	40) 4467 od. 4503 mit OPC Front- und Heckspoiler
Bemerkungen Z5	42) 1635 od. 1670 mit Panorama-Glasdach
Bemerkungen Z7	43) 844 od. 855 mit OPC Heckspoiler
Bemerkungen Z9	55) 75kg; mit ab Werk montierter Dachreling 100kg
Bemerkungen Z11	56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen; ww. e1*94/20*1489, e4*94/20*2644