



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XB780 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110516 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(10B523) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Insignia A 20D4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 0G-A; FM21/?A????B????5 |
| 06 Vorziffer | W0LG.8.M..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-385/2009*0374 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, mitte rechts auf Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | a6 |
| 18 iA 1 | 3,20 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 208 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | GMPTE |
| 25 Motor Typ | A20DTH |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1956 |
| 28 Leistung kW | 118.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/13229750 |
| 34 Motorkennzeichen | A20DTH |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4908 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1856 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1520 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1156 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2737 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1585 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1587 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1843 |
| 52 Leergewicht bis | 2045 |
| 53 Garantiegewicht von | 2420 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2440 |
| 54 Achsgarantie v von | 1165 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1190 |
| 54 Achsgarantie h von | 1270 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 85 |
| 69 Reifen Felgen | 215/55R17 98V, 225/50R17 98V, 225/55R17 97W; 7x17 ET41 |
| 70 Reifen Felgen | 225/45R18 95V, 235/45R18 98T M+S, 245/45R18 96W; 8x18 ET42 |
| 71 Reifen Felgen | 245/40R19 98Y; 8.5x19 ET45 / 245/35R20 98Y; 8.5x20 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 30) 1/ww. 55562315, 55574666, GM203, GM221, nicht ersichtlich |
| Bemerkungen Z3 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1760 (schwenkbar), e1 00-1818 (demontierbar), |
| Bemerkungen Z4 | e1 00-1817 (fix) |
| Bemerkungen Z6 | 69) 7x17 ET41; Stahl-Stukturfelge Kennzeichen "BMC" und LM-Felge Kennzeichen "SJX" nicht zulässig |
| Bemerkungen Z8 | 71) 245/40R19 98Y; 8.5x19 ET45 / 245/35R20 95Y; 8.5x20 ET45: nur zulässig in Verbindung mit begrenztem |
| Bemerkungen Z9 | Lenkeinschlag (Option Code NXB od. NXC) |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z13 | 22) mech. / elktromech. |



| | | |
|------------------------|---|--------------|
| Bemerkungen Z14 | 53) 2440/*2500 | / 2440/*2500 |
| Bemerkungen Z15 | 54) v= 1190 / h= 1270/*1355 / v= 1190 / h= 1270/*1355 | |
| Bemerkungen Z16 | 57) 1800 | / 1700 |
| Bemerkungen Z17 | 66) 4300 | / 4150 |
| Bemerkungen Z18 | *max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb | |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) | |
| Bemerkungen Z22 | 400 - max. Gesamtgewicht im Anhängerbetrieb 2480-2500 kg (2. Angabe auf Herstellerschild) | |