



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XC111
Typengenehmigung erteilt	20110819
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1AC723)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A7 Quatt. 3.0TDI
05 Typ; Variante/Version	4G; SCDUCQ1/QD7B5027R4G7?7MGEM2
06 Vorziffer	WAU...4G.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0436
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts oder Türe v.r. unten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,09
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CDUC
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	180.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. 1/8K0118D, 1/4H0118D
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/8K0120H
34 Motorkennzeichen	CDU



34 Motorkennzeichen	vorn, oben auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z3	sowie um Antriebswellen
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4969
40 Länge bis	5064
41 Breite von	1911
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1410
42 Höhe bis	1430
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1111
43 Überhang hinten bis	1214
44 Abstand Achse 1-2 von	2922
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1631
47 Spur Achse 1 bis	1645
48 Spur Achse 2 von	1625
48 Spur Achse 2 bis	1649
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1845
52 Leergewicht bis	1860
53 Garantiegewicht von	2320
53 Garantiegewicht bis	2395
54 Achsgarantie v von	1215
54 Achsgarantie v bis	1235
54 Achsgarantie h von	1245
54 Achsgarantie h bis	1285
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/55R17 99Y; 8x17 ET30
70 Reifen Felgen	255/45R18 99Y; 8.5x18 ET32
71 Reifen Felgen	255/40R19 100Y; 8.5x19 ET32, 9x19 ET32 / 265/35R20 99Y; 9x20 ET37
Bemerkungen Z1	15) a.W. Luftfederung und Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	30) 2/ww. 4G0178A?, 4G0000178A? und 2/ww. 4G0181A?, 4G0000181A?
Bemerkungen Z5	36) Automatische Schaltung der Warnblinker oder Bremslichter bei Notbremsung gemäss E1*48R-04*0675*
Bemerkungen Z7	36) serienmässig mit manuell od. automatisch ausfahrbarem Spoiler auf Heckklappe nach E24*26R-03*0030
Bemerkungen Z9	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E475 oder E476, Konformitätszeichen e1 00-1945 oder e1 00-1946



Bemerkungen Z11

68) Winterreifen: 235/55R17 99H M+S; 7x17 ET25; 235/45R19 99V M+S;
8x19 ET26

Bemerkungen Z13

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min.
