



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XC315
Typengenehmigung erteilt	20111101
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1VD713)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Golf VI R
05 Typ; Variante/Version	1K; ACCDLFX1/AM6AM62Q023N7MGR?
06 Vorziffer	WVW...1K.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0242
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,24/3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CDLF
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	199
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/1K0166D? und 1/1K0178H?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3C0118B
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1K0120CT



34 Motorkennzeichen	CDL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links    seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4199
40 Länge bis	4308
41 Breite von	1786
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1461
42 Höhe bis	1500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	753
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2575
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1527
47 Spur Achse 1 bis	1541
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1523
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1521
52 Leergewicht bis	1541
53 Garantiegewicht von	2010
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	1110
54 Achsgarantie h von	970
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/50R17 93W; 7x17 ET47 / 225/45R17 94W; 7.5x17 ET51 / 205/50R17 93Q M+S; 6x17 ET48.5
70 Reifen Felgen	225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51
71 Reifen Felgen	235/35R19 91Y; 8x19 ET50 nur mit partiellen Radhausverbreiterungen und Lenkeinschlagbegrenzung
Bemerkungen Z1	36) automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756-97/28*0582 zulässig
Bemerkungen Z3	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.