



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XC353 |
| Typengenehmigung erteilt | 20111111 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1FB546) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Panda 1.2 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 169; AXF2A/09D |
| 06 Vorziffer | ZFA169000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*70/156-2001/116*0151 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Gepäckraum, links |
| 12 Fahrgestellnummer | im Gepäckraum, rechts seitlich beim Radkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,93 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 148 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 169A4000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1242 |
| 28 Leistung kW | 51 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 102 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/51786938 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/55191581 |
| 34 Motorkennzeichen | 169A4000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, rechts am Motorblock, über Oelfilter |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3574 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1607 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1632 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 520 |
| 43 Überhang hinten bis | 548 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2305 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1366 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1358 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1055 |
| 52 Leergewicht bis | 1124 |
| 53 Garantiegewicht von | 1425 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 735 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 | | |
| 67 Stützlast mech | 60 | | |
| 67 Stützlast autom | 0 | | |
| 69 Reifen Felgen | 165/70R14 81T; 5.5x14 ET35 | | |
| 70 Reifen Felgen | 185/65R14 86T; 5.5x14 ET35 | | |
| Bemerkungen Z1 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Typ: 306251 Genehmigung: e13*94/20*1654 | | |
| Bemerkungen Z2 | 4295 | e11*94/20*4983 | |
| Bemerkungen Z3 | 4296 | e11*94/20*4984 | |