



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XC462
Typengenehmigung erteilt	20111213
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1AC639)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A5 2.0 TFSI
05 Typ; Variante/Version	B8; CCDNBF1/F????0??R8T??7MGEM1
06 Vorziffer	WAU...8T.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0430
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,304
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	236
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CDNB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	132.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/8K0178F?
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	CDN
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.



35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z3	sowie um Antriebswellen.
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4625
40 Länge bis	4780
41 Breite von	1854
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1362
42 Höhe bis	1382
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1007
43 Überhang hinten bis	1125
44 Abstand Achse 1-2 von	2758
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1581
47 Spur Achse 1 bis	1595



48 Spur Achse 2 von	1569
48 Spur Achse 2 bis	1583
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1495
52 Leergewicht bis	1535
53 Garantiegewicht von	1920
53 Garantiegewicht bis	1960
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	1060
54 Achsgarantie h von	1010
54 Achsgarantie h bis	1020
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	740
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/50R17 94Y; 7.5x17 ET28 / 245/45R17 95Y; 8x17 ET26
70 Reifen Felgen	245/40R18 93Y; 8.5x18 ET29
71 Reifen Felgen	255/35R19 96Y; 8.5x19 ET32, 9x19 ET33
Bemerkungen Z1	06) gültig ab Fahrgestellnummer WAU...8T.A..... / Modelljahr 2010
Bemerkungen Z3	31) Variante 1 = VS 1/8K0118B, MS 1/8K0119E und NS 1/8K0120F
Bemerkungen Z4	Variante 2 = VS 1/8K0118E, MS 1/8K0119E und NS 1/8K0120F
Bemerkungen Z5	Variante 3 = VS 1/8K0118B, MS 1/8K0119J und NS 2/8K0120K
Bemerkungen Z6	Variante 4 = VS 1/8K0118C, MS 1/8K0119J und NS 2/8K0120K
Bemerkungen Z7	Variante 5 = VS 1/8K0118E, MS 1/8K0119J und NS 2/8K0120K
Bemerkungen Z9	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0523* zulässig
Bemerkungen Z11	56) ww. Anhängervorrichtung Typ 305 305 / Genehmigungsnummer e13 00-2244



Bemerkungen Z13	68) 265/30R20 94Y; 9x20 ET29
Bemerkungen Z14	225/50R17 98H M+S; 7.5x17 ET28
Bemerkungen Z15	245/40R18 97H M+S; 8.5x18 ET29
Bemerkungen Z17	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min.