



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1XC498 |
| Typengenehmigung erteilt | 20111220 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1VD920) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Jetta 2.0 TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 16; AACFFBX0/FM6FM62Q025N7MG??VR0 |
| 06 Vorziffer | WVW...16..... / WVW...1K..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0539 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | links od. rechts, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts im Motorraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,45/2,76 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 210 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CFFB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 103 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 320 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe unten |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1K0119G |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1K0120L |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | CFF |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4644 |
| 40 Länge bis | 4739 |
| 41 Breite von | 1778 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1438 |
| 42 Höhe bis | 1473 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1104 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2633 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1527 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1541 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1523 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1538 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1411 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1940 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1060 |
| 54 Achsgarantie h von | 960 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 700 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91H; 6x15 ET47, 6.5x15 ET50 / 205/60R15 91H; 6x15 ET47 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91H; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R17 91H; 7x17 ET54 |
| Bemerkungen Z1 | 18) m6 = 3,45/2,76 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C? und 1/ww. 5N0181A?, 5N0181B? (KP im selben Gehäuse) |
| Bemerkungen Z5 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E1*48R-030693* zulässig |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ 321769 / Konformitätszeichen e13 00-3095 |
| Bemerkungen Z9 | 68) 225/40R18 92H; 7.5x18 ET51 = nur mit Sportfahrwerk Version VI = 4. und 5. letzte Stellen der Variante |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z10 | von Ziffer 72 |
| Bemerkungen Z11 | 225/45R17 91H; 7.5x17 ET51 = nur mit Sportfahrwerk Version VI = 4. und 5. letzte Stellen der Variante |
| Bemerkungen Z12 | von Ziffer 72 |
| Bemerkungen Z14 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min. |