



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XC798 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120326 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1PF487) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | Panamera Turbo S |
| 05 Typ; Variante/Version | 970; GF22/03 |
| 06 Vorziffer | WP0...97..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-371/2010*0970 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, unter Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung und Niveauregulierung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 3,08+3,15 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 306 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. PCCB = |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Porsche Keramikbremscheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | M48/70T |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 4806 |
| 28 Leistung kW | 405 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 800 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/948/52 und 1/948/53 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 948/59, 948/61 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/ww. 948/59, 948/61 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | M48/70T |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | unten am Motorblock; von unten sichtbar |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum teilw. mit Absorptionsmatten belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4970 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1931 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1418 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1077 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2920 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1575 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1658 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1588 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1672 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2070 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1250 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1310 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 2200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 255/45ZR19 100Y; 9x19 ET60 / h= 285/40ZR19 103Y; 10x19 ET61 nur Modelle ohne Keramikbremsen |
| 70 Reifen Felgen | v= 255/40ZR20 101Y XL; 9.5x20 ET65 / h= 295/35ZR20 105Y XL; 11x20 ET68 |
| 71 Reifen Felgen | v= 255/40ZR20 101Y XL; 9.5x20 ET65 / h= 295/35ZR20 105Y XL; 11.5x20 ET63 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab Modelljahr 2012 / Fahrgestellnummer WP0...97.C..... C= Modelljahr 2012 |
| Bemerkungen Z3 | 05) nur gültig für Varianten mit aktivem Start/Stopp-System GE22/03 |
| Bemerkungen Z5 | 18) Achsübersetzung v= 3,08 h= 3,15 |
| Bemerkungen Z7 | 36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Spoiler auf Heckklappe nach E13*26R03*8436* |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z9 | 36) Automatisches Notwarnblinken mit Bremsleuchten und Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung |
| Bemerkungen Z10 | gemäss E13*48R03*9595* zulässig |
| Bemerkungen Z12 | 56) ww. mit elektr. ausfahrbarer Anhängavorrichtung e13*94/20*1795* |
| Bemerkungen Z14 | 68) Winterreifen |
| Bemerkungen Z15 | v= 255/45R19 100V M+S; 9x19 ET60 / h= 285/40R19 103V M+S; 10x19 ET61 nur Modelle ohne Keramikbremsen |
| Bemerkungen Z16 | v= 255/40R20 101V XL M+S; 9.5x20 ET65 / h= 285/35R20 104V XL M+S; 10.5x20 ET65 |
| Bemerkungen Z17 | 68) ww. alle Felgenkombinationen mit 5 mm Distanzscheiben an H-Achse ausser Felge 11.5x20 ET63 |
| Bemerkungen Z19 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min. |