



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XC886
Typengenehmigung erteilt	20120416
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1AC853)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A4 2.0TDI
05 Typ; Variante/Version	B8; LCJCAF1/FM6B1002RB8K?S57MGEM1
06 Vorziffer	WAU...8K.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0430
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer; ww. Luftfed.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,49
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	216
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CJCA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	105
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/8K0181B? und 1/8K0178B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8K0119A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8K0120A
34 Motorkennzeichen	CJC



34 Motorkennzeichen oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

35 Geräuschkämpfung Z2 sowie um Antriebswellen

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4701

40 Länge bis 4825

41 Breite von 1826

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1406

42 Höhe bis 1437

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1022

43 Überhang hinten bis 1033

44 Abstand Achse 1-2 von 2817

44 Abstand Achse 1-2 bis 2820

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	1592
48 Spur Achse 2 von	1538
48 Spur Achse 2 bis	1580
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1555
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2030
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1075
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1065
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 92W; 7x16 ET39 / 225/55R16 95Y; 7.5x16 ET45
70 Reifen Felgen	225/50R17 94Y; 7.5x17 ET45 / 245/45R17 95Y; 8x17 ET47
71 Reifen Felgen	245/40R18 93Y; 8x18 ET47 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET43
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Modelljahr 2013 (WAU...8K.D..... D=2013)
Bemerkungen Z3	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0523* zulässig
Bemerkungen Z5	36) mit automatischem Start/Stopp System und Rekuperation
Bemerkungen Z7	36) a.W. mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze 8K0 071 609 und Frontblade 8K0 071 612,
Bemerkungen Z8	Seitenschweller 8K0 071 685, Heckklappenspoiler 8K5 071 645, Heckdiffusor 8K0 071 311,
Bemerkungen Z9	Zierleiste 8K0 071 611 A, Heckschürze 8K0 071 610, alle Teile geprüft nach EG E24*26R-03*0011



Bemerkungen Z11	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305305 geprüft nach EG e13*94/20*94/20*2244
Bemerkungen Z13	68) Winterbereifung:
Bemerkungen Z14	205/60R16 92H M+S; 7x16 ET39 / 225/55R16 95H M+S; 7x16 ET46
Bemerkungen Z15	225/50R17 94H M+S; 7x17 ET46 / 245/40R18 97V M+S; 8x18 ET47
Bemerkungen Z17	72) Zurodnung a: * FM6B1002RB8K?S57MGEM1