



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XC955
Typengenehmigung erteilt	20120430
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1ME121)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	ML 350 CDI
05 Typ; Variante/Version	164; B225M1/NZA??5??
06 Vorziffer	WDC164125.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0315
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Innenraum, hinten rechts auf Querträger unter Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- / ww. Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	3,45
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	218
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM642 DELA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2987
28 Leistung kW	170
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	540
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/KT1257-PF0035
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SN1543
34 Motorkennzeichen	642832 / 642820
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links stirnseitig am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4788
40 Länge bis	5020
41 Breite von	1911
41 Breite bis	1952
42 Höhe von	1765
42 Höhe bis	1884
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	1212
44 Abstand Achse 1-2 von	2915
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1619
47 Spur Achse 1 bis	1674



48 Spur Achse 2 von	1621
48 Spur Achse 2 bis	1677
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2185
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2830
53 Garantiegewicht bis	2910
54 Achsgarantie v von	1230
54 Achsgarantie v bis	1400
54 Achsgarantie h von	1430
54 Achsgarantie h bis	1600
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	235/65R17 104V; 7.5x17 ET56 / 255/55R18 105V; 8x18 ET60
70 Reifen Felgen	255/50R19 103W; 8x19 ET60, 8.5x19 ET58/60; ww. h= 285/45R19 107W; 9.5x19 ET56
71 Reifen Felgen	265/45R20 104W; 8.5x20 ET55/56/60 / 295/40ZR20 106W; 10x20 ET46
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z3	42) ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung: Typ ORIS E426; Genehmigungszeichen øe1!00-1598
Bemerkungen Z6	ww.Typ ORIS E440; Genehmigungszeichen øe1!00-1724
Bemerkungen Z7	ww.Typ ORIS E439; Genehmigungszeichen øe1!00-1678
Bemerkungen Z9	68) 265/40R21 XL 105Y; 9x21 ET60 / ww. h= 9x21 ET48
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	09) bis e1*70/156-2001/116*0315*14 / ab e1*70/156-2001/116*0315*15

