



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XD162
Typengenehmigung erteilt	20120521
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1VA758)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	V50 D3
05 Typ; Variante/Version	M; MW58/MW5850??
06 Vorziffer	YV1MW58.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0076
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, mitte oder rechts oben an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	2,84
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	205
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D5204T5
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/31293464
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/657859
34 Motorkennzeichen	D5204T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock vorne rechts



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4522
40 Länge bis	0
41 Breite von	1770
41 Breite bis	1785
42 Höhe von	1417
42 Höhe bis	1521
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1033
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2640
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	1548
48 Spur Achse 2 von	1531
48 Spur Achse 2 bis	1544



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1503
52 Leergewicht bis	1630
53 Garantiegewicht von	2020
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1010
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 195/60R16; 6.5x16 ET52.5 / 205/55R16; 6.5x16 ET52.5
70 Reifen Felgen	v+h= 205/50R17; 7x17 ET52.5 / 215/45R18; 7.5x18 ET52.5
71 Reifen Felgen	Mindest-Index = 90H bzw. 90Q für M+S
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*70/156-2001/116*0076*22
Bemerkungen Z3	56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e11*94/20*4191, -4192, -4193, -4196, -4197, -5336, -5794