



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XD247 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120614 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1AC802) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A1 2.0TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 8X; ACFHDF1/FM6A8008R8X6?LL7M?EM2 |
| 06 Vorziffer | WAU...8X..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0414 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, ww. A-, B-, od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorne rechts am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektrohydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,24/2,62 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 217 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CFHD |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 105 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 320 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 6Q0118C nur zusammen mit HS 6Q0120Q |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/6Q0120Q, 6R0118C |
| 34 Motorkennzeichen | CFH |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, links vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3954

40 Länge bis 3964

41 Breite von 1740

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1407

42 Höhe bis 1427

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 689

43 Überhang hinten bis 699

44 Abstand Achse 1-2 von 2459

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1456 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1477 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1450 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1471 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1265 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1640 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 775 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 630 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/60R15 88H M+S; 6x15 ET29 / 195/50R16 88H M+S; 6x16 ET30 |
| 70 Reifen Felgen | 215/45R16 90V; 7x16 ET34 / 215/40R17 87W; 7.5x17 ET36 |
| 71 Reifen Felgen | 225/35R18 87W; 7.5x18 ET39.5 |
| Bemerkungen Z1 | 18) m6 3,24/2,62 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. 6R0166A?, 6R0166B? und 1/ww. 6R0181A?, 6R0181B? |
| Bemerkungen Z5 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker od. Bremslichter bei Notbremsung gemäss E1 48R-03 0671 |
| Bemerkungen Z7 | 36) mit automatischem Start/Stopp System mit Rekuperation |