



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XD286 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120618 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1AC652) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A3 1.6 TDI 5T |
| 05 Typ; Variante/Version | 8P; SCAYCF1/FM5A4051R8P617MGEM1 |
| 06 Vorziffer | WAU...8P..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0217 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorne rechts am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 194 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CAYC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 77.0 |
| 28 Leistung n | 4400 |
| 29 Md. max Nm | 250.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1K0119BS |
| 34 Motorkennzeichen | CAY |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4292 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1765 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1408 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 779 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2578 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1522 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1534 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1515 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1527 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1395 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1880 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1035 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1400 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 690 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 91V; 6.5x16 ET50, 7x16 ET53 / 205/55R16 91H M+S; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | 225/45R17 91W; 7.5x17 ET56 / 205/50R17 93V M+S; 6x17 ET48 |
| 71 Reifen Felgen | 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET54 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab Fahrgestellnummer WAU...8P.A..... / Modelljahr 2010 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0166B?, 1K0181G?, 1K0181F? |
| Bemerkungen Z5 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0351* |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. mit Anhängerkupplung: Typ AD369E, AD369C / Genehmigungsnummern e1*94/20*1850, e1*94/20*1438 |
| Bemerkungen Z9 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |