



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1XD464 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120803 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1AC782) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A6 Av. quat3.0TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 4G; ACDUCQ1/QD7B5027R4G7?S57MGEM2 |
| 06 Vorziffer | WAU...4G..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0436 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer, a.W. Luftfed. |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,09 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 243 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CDUC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2967 |
| 28 Leistung kW | 180.0 |
| 28 Leistung n | 4500 |
| 29 Md. max Nm | 500.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/4G0178A? und 1/4G0181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | ww. 1/4H0118D, 1/8K0118D |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/8K0120H |
| 34 Motorkennzeichen | CDU |



34 Motorkennzeichen vorne am Motorblock bei Zylinderkopfdichtung
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z2 Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

35 Geräuschkämpfung Z3 sowie um Antriebswellen

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4926

40 Länge bis 5049

41 Breite von 1874

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1426

42 Höhe bis 1471

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1093

43 Überhang hinten bis 1098

44 Abstand Achse 1-2 von 2917

44 Abstand Achse 1-2 bis 2921

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1614 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1638 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1610 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1634 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1865 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2420 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1235 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1330 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 85 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/55R17 97H M+S; 7.5x17 ET37 / 225/50R18 99H M+S; 7.5x18 ET37 |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R17 97Y; 8x17 ET39 / 245/45R18 100Y; 8x18 ET39 |
| 71 Reifen Felgen | 255/40R19 100Y ; 8.5x19 ET45 / 255/35R20 97Y; 8.5x20 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E1*48R-04*0675, a.W. Fern- und |
| Bemerkungen Z2 | Abblendlicht mittels LED gemäss E1*48R-04*0675 |
| Bemerkungen Z4 | 36) mit Start/Stop-System und Rekuperation |
| Bemerkungen Z6 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ ww. E475 oder E476 / Genehmigung e1*94/20*1945 oder e1*94/20*1946 |
| Bemerkungen Z8 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min. |



Bemerkungen Z10

72) Zuordnung a: * = QD7B5027R4G7?S57MGEM2
