



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XD548
Typengenehmigung erteilt	20120814
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1AC918)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	S7 Sportback
05 Typ; Variante/Version	4G; SCEUCQ1/QD7B5037R4G9?S?7MGEM2
06 Vorziffer	WAU...4G.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0436
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. Kofferraum, Motorraum, A-,B-,od. C Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts bei Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer, a.W. Luftfed.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,09
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CEUC
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3993
28 Leistung kW	309.0
28 Leistung n	6400
29 Md. max Nm	550.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	2/4G0178E?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/8K0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4G0119E
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	2/4G0120E
34 Motorkennzeichen	CEU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock bei linker Zyl.Bank
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z3	sowie um Antriebswellen
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4969
40 Länge bis	5070
41 Breite von	1911
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1388
42 Höhe bis	1430
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1111
43 Überhang hinten bis	1214
44 Abstand Achse 1-2 von	2916
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1631
47 Spur Achse 1 bis	1655
48 Spur Achse 2 von	1625
48 Spur Achse 2 bis	1649
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2020
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2555
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1305
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1360
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/45R19 99V M+S; 8x19 ET26 / 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET32, 9x19 ET32
70 Reifen Felgen	265/35R20 99Y; 9x20 ET37
71 Reifen Felgen	275/30R21 98Y; 9x21 ET35
Bemerkungen Z1	20) a.W. mit Keramikbremscheiben v+h / "Audi ceramic"
Bemerkungen Z3	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E1*48R-04*0675, a.W. Fern- und
Bemerkungen Z4	Abblendlicht mittels LED gemäss E1*48R-04*0675



Bemerkungen Z5	36) mit Start/Stop-System und Rekuperation
Bemerkungen Z6	36) serienmässig mit manuell od. automatisch ausfahrbarem Spoiler auf Heckklappe nach E24*26R-03*0030
Bemerkungen Z8	56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ ww. E475 oder E476 / Genehmigung e1*94/20*1945 oder e1*94/20*1946
Bemerkungen Z10	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.