



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XD564
Typengenehmigung erteilt	20120816
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1QA131)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	QUATTRO
04 Typ	Audi RS3
05 Typ; Variante/Version	8P; SCEPAQ1/QD7BH0067MG
06 Vorziffer	WUA...8P.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0615
10 EFKO-Code	4329
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts an Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer a.W. Niveaureg.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,06/3,45
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CEPA
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2480
28 Leistung kW	250.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	450.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/8J0166A? und 2/8J0178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/3W0118
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8P0120
34 Motorkennzeichen	CEP



34 Motorkennzeichen ww. vorne, oben oder links am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 s. Bemerkungen

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4302

40 Länge bis 0

41 Breite von 1794

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1402

42 Höhe bis 1417

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 832

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2578

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1557



47 Spur Achse 1 bis	1563
48 Spur Achse 2 von	1531
48 Spur Achse 2 bis	1537
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1650
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2135
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/35R19 91Y; 8x19 ET50 / h= 225/35R19 88Y; 8x19 ET50
70 Reifen Felgen	v= 255/30R19 91Y; 8.5x19 ET53 / h= 225/35R19 88Y; 8x19 ET50
71 Reifen Felgen	v= 225/40R18 92V M+S; 8x18 ET50 / h= 225/40R18 92V M+S; 8x18 ET50
Bemerkungen Z1	18) 4,06/3,45 (1+4-5/2-3+6-7)
Bemerkungen Z3	35) Reflektionskapsel unter Motor, ww. unter Motor und Getriebe
Bemerkungen Z5	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0351*
Bemerkungen Z7	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.