



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XD741 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120919 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1SD699) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SUZUKI |
| 04 Typ | Swift Sport 1.6 |
| 05 Typ; Variante/Version | NZ; A32S/MT |
| 06 Vorziffer | TSMNZA32S..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-79/2009*0155 |
| 10 EFKO-Code | 7907 |
| 10 Hersteller | MAGYAR SUZUKI CORPORATION, H-2500 ESZTERGOM / UNGARN |
| 11 Herstellerplakette | links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts oben an Spritzwand oder rechts auf Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,94 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 195 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech, Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | SUZUKI |
| 25 Motor Typ | M16A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1586 |
| 28 Leistung kW | 100 |
| 28 Leistung n | 6900 |
| 29 Md. max Nm | 160 |
| 29 Md. max n | 4400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/72L-C01 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/72L-M02 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/57K-M01 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | M16A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links auf Schwungradgehäuseflansch |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3890 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1695 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1510 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 610 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2430 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1470 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1475 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1115 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1480 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 820 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/45R17 81W; 6.5x17 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | 195/50R16 84V; 6.0x16 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: SZ258C / SZ258C-1 Genehmigungszeichen: e13 00-3140 |