



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XD848 |
| Typengenehmigung erteilt | 20121016 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1SF641) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SKODA |
| 04 Typ | Yeti 2.0 TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 5L; A?CFHCX1/NAM6AM62Q0310 |
| 06 Vorziffer | TMB...5L..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-371/2010*0010 |
| 10 EFKO-Code | 6306 |
| 10 Hersteller | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette | links; B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts; bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,88/3,10 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech.; Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CFHC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 103.0 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1K0120? |
| 34 Motorkennzeichen | CFH |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel über Motor |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4223 |
| 40 Länge bis | 4360 |
| 41 Breite von | 1793 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1691 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 768 |
| 43 Überhang hinten bis | 905 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2576 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1531 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1541 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1527 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1537 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1525 |
| 52 Leergewicht bis | 1555 |
| 53 Garantiegewicht von | 2070 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2100 |
| 54 Achsgarantie v von | 1090 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1200 |
| 54 Achsgarantie h von | 1020 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1250 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/60R16 95H, 7x16 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 225/50R17 94W, 7x17 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | 205/55R16 94H M+S; 6x16 ET50 / 205/55R16 94H M+S; 7x16 ET45 / 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 18) m6= 3,88/3,10 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 1K0181F?, 5N0181B? |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ 317077 / Genehmigungsnummer e13*94/20*94/20*2494 E13 55R01 2494 |
| Bemerkungen Z7 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |