



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XE129
Typengenehmigung erteilt	20121106
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1AC819)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A5 SB 2.0TDI
05 Typ; Variante/Version	B8; SCGLCF1/FM6B1002RB8T?S?7MGEM1
06 Vorziffer	WAU...8T.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0430
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer; ww. Luftfed.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,49
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	228
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CGLC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/8K0178B?, 1/8K0181B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8K0119A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8K0120A
34 Motorkennzeichen	CGL



34 Motorkennzeichen oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

35 Geräuschkämpfung Z2 sowie um Antriebswellen.

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4712

40 Länge bis 4796

41 Breite von 1854

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1381

42 Höhe bis 1401

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1034

43 Überhang hinten bis 1038

44 Abstand Achse 1-2 von 2817

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1581
47 Spur Achse 1 bis	1595
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	1584
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1590
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2065
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1085
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1090
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/50R17 94Y; 7.5x17 ET28 / 245/45R17 95Y; 8x17 ET26
70 Reifen Felgen	245/40R18 93Y; 8.5x18 ET29
71 Reifen Felgen	255/35R19 96Y; 8.5x19 ET32, 9x19 ET33 / 265/30R20 94Y; 9x20 ET29
Bemerkungen Z1	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0523* zulässig
Bemerkungen Z3	36) mit automatischem Start/Stopp System und Rekuperation
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit Aerodynamikpaket bestehnd aus: Frontschürze 8T0 071 609 und Frontblade 8T0 071 612,
Bemerkungen Z6	Seitenschweller 8T0 071 685, Heckklappenspoiler 8T8 071 645, Heckdiffusor 8T0 071 611 od.
Bemerkungen Z7	8T0 071 611 A und Diffusorzierleiste 8T0 071 311, Heckschürze 8T0 071 610



Bemerkungen Z8

Alle Teile geprüft nach EG E24*26R-03*0011*13

Bemerkungen Z10

56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305305 geprüft nach EG
e13*94/20*94/20*2244
