



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XE234
Typengenehmigung erteilt	20121119
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1AA479)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	MiTo 1.4
05 Typ; Variante/Version	955; AXV1A/16 70 PS EU5
06 Vorziffer	ZAR955000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0278
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, links auf Bodenblech
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vorne auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	Alfa Romeo
25 Motor Typ	955A9000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1368
28 Leistung kW	51
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	115
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/ww. 51786938, 55228945
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/55700852
34 Motorkennzeichen	955A9000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne links auf Motorblock bei Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4063
40 Länge bis	0
41 Breite von	1720
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1453
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	648
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2511
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1477
47 Spur Achse 1 bis	1483
48 Spur Achse 2 von	1469
48 Spur Achse 2 bis	1475



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1177
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1560
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	40
57 gebremst mech	500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88H; 6x15 ET40
70 Reifen Felgen	195/55R16 87H; 7x16 ET39
71 Reifen Felgen	215/45R17 87W; 7x17 ET39 / 215/40R18 Reinf. 89W; 7 1/2x18 ET42
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*70/156-2001/116*0278*09
Bemerkungen Z3	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ 4985; EG-Genehmigung: e11*94/20*6792*00