



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1XE240 |
| Typengenehmigung erteilt | 20121119 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1KA327) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | KIA |
| 04 Typ | cee'd Sportswagon |
| 05 Typ; Variante/Version | JD; C5P41/M62CZ1 (B05) |
| 06 Vorziffer | U5YH.813A..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-79/2009*0496 |
| 10 EFKO-Code | 6319 |
| 10 Hersteller | KIA SLOVAKIA S.R.O., SK 01001 Zilina |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | unter rechtem Frontsitz, auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,26 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 192 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | HYUNDAI/KIA |
| 25 Motor Typ | G4FD-I |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1591 |
| 28 Leistung kW | 99.0 |
| 28 Leistung n | 6300 |
| 29 Md. max Nm | 164.0 |
| 29 Md. max n | 4850 |
| 30 Abgasreinigung | 1/W2BGF5 und 1/U2B853 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/JDC20 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/EDM10 |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | G4FD |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorne am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4505 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1780 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1480 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 955 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2650 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1553 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1563 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1561 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1571 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1316 |
| 52 Leergewicht bis | 1445 |
| 53 Garantiegewicht von | 1820 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 960 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1050 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1400 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 600 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 91H; 6.5x16 ET50/51 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab U5YH.813AC..... (10. Stelle D = Modell 2012) |
| Bemerkungen Z3 | 22) mech. oder elektr., Trommeln / Scheiben, auf HR |