



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XE587 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130211 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1SC145) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SEAT |
| 04 Typ | Alhambra 2.0 TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 7N; CFFBX0A?/FM6FM6BB0027M??VR2SE |
| 06 Vorziffer | VSS...7N..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0402 |
| 10 EFKO-Code | 6903 |
| 10 Hersteller | SEAT SA, E-08760 MARTORELL |
| 11 Herstellerplakette | B-Säule links, ww. Rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts, im Motorraum am Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,94/3,09 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 194 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CFFB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 103 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 320 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7N0120B |
| 34 Motorkennzeichen | CFF |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4854 |
| 40 Länge bis | 4952 |
| 41 Breite von | 1904 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1695 |
| 42 Höhe bis | 1753 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 967 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2920 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1557 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1569 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1605 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1617 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1774 |
| 52 Leergewicht bis | 1945 |
| 53 Garantiegewicht von | 2340 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2580 |
| 54 Achsgarantie v von | 1210 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1300 |
| 54 Achsgarantie h von | 1150 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1340 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/60R16 96H; 6.5x16 ET33 / 215/60R16 95H; 6.5x16 ET33 |
| 70 Reifen Felgen | 225/50R17 98H; 7x17 ET39 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R18 95H; 7.5x18 ET35 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab Modelljahr 2012 (VSS...7N.C.....) C = 2012 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6 3,95/3,09 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z5 | 30) 1/ww. 7N0214A?, 7N0214B? und 2/7N0230A? od. 2/7N0230B? |
| Bemerkungen Z7 | 36) mit automatischem Start/Stop System |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E472 Konformitätszeichen e1 00-1890 |
| Bemerkungen Z11 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min. |