



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XE625
Typengenehmigung erteilt	20130213
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1AC805)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A5 quattro 3.0TDI
05 Typ; Variante/Version	B8; CCDUCQ1/QD7B5034RB8T?S47MGEM1
06 Vorziffer	WAU...8T.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0430
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer; ww. Luftfed.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,88
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CDUC
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	180
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	500
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	s. Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/8K0120H
34 Motorkennzeichen	CDU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Motorblock,      neben Kupplungsgehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z2	sowie um Antriebswellen.
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4626
40 Länge bis	4720
41 Breite von	1854
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1362
42 Höhe bis	1382
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1007
43 Überhang hinten bis	1020
44 Abstand Achse 1-2 von	2758
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1581
47 Spur Achse 1 bis	1595



48 Spur Achse 2 von	1569
48 Spur Achse 2 bis	1583
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1680
52 Leergewicht bis	1715
53 Garantiegewicht von	2140
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1145
54 Achsgarantie v bis	1170
54 Achsgarantie h von	1065
54 Achsgarantie h bis	1080
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängers mech	0
64 Sattelanhängers autom	0
65 Sattelanhängers/ABS mech	0
65 Sattelanhängers/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/50R17 94Y; 7.5x17 ET28 / 245/45R17 95Y; 8x17 ET26
70 Reifen Felgen	245/40R18 97Y; 8.5x18 ET29 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET32, 9x19 ET33
71 Reifen Felgen	265/30R20 94Y; 9x20 ET29
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. 4G0178A?, 4G0000178A? und 1/ww. 4G0181A?, 4G0000181A?
Bemerkungen Z3	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0523* zulässig
Bemerkungen Z5	36) mit automatischem Start/Stop System und Rekuperation
Bemerkungen Z7	36) a.W. mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze 8T0 071 609 und Frontblade 8T0 071 612,
Bemerkungen Z8	Seitenschweller 8T0 071 685, Heckklappenspoiler 8T0 071 645 A, Heckdiffusor 8T0 071 611 od.
Bemerkungen Z9	8T0 071 611 A und Diffusorzierleiste 8T0 071 311, Heckschürze 8T0 071 610.
Bemerkungen Z10	Alle Teile geprüft nach EG E24*26R-03*0011*13



Bemerkungen Z12

56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305305 geprüft nach EG  
e13\*94/20\*94/20\*2244

---