



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XE807
Typengenehmigung erteilt	20130321
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1VE122)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Scirocco 2.0 R
05 Typ; Variante/Version	13; ADCDLA/FD6FD62E0257MGVR0R1
06 Vorziffer	WVW...13.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0471
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	B-Säule links, ww. rechts
12 Fahrgestellnummer	Im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	4,77/3,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CDLA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	195
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/1K0166D? und 1/1K0178H?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1K0119BT
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1K0120CS



34 Motorkennzeichen	CDL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, seidl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4248
40 Länge bis	4256
41 Breite von	1810
41 Breite bis	1820
42 Höhe von	1390
42 Höhe bis	1410
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	754
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2575
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1552
47 Spur Achse 1 bis	1569
48 Spur Achse 2 von	1558
48 Spur Achse 2 bis	1475
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1439
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1790
53 Garantiegewicht bis	1790
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	770
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/45R17 91W; 7x17 ET33, 8x17 ET41
70 Reifen Felgen	235/45R17 94W; 8x17 ET41
71 Reifen Felgen	235/40R18 91W; 8x18 ET41
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Modelljahr 2012 (WVW...13.C..... C = 2012)
Bemerkungen Z3	18) m6a= 4,77/3,44 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z5	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0573* zulässig
Bemerkungen Z7	36) Wahlweise mit folgenden Spoilern:
Bemerkungen Z8	Frontspoilerlippe unten 1K8071609 GRU
Bemerkungen Z9	Seitenschwellen 1K8071685 GRU



Bemerkungen Z10	Heckschürze unten 1K8071610 GRU
Bemerkungen Z11	Spoiler Heckklappe oben 1K8071644 GRU
Bemerkungen Z12	alle Teile gemäss E4-26R-030101
Bemerkungen Z14	68) 205/50R17 93H M+S; 6.5x17 ET39, 7x17 ET33
Bemerkungen Z16	68) 235/35R19 91Y; 8x19 ET41
Bemerkungen Z18	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.