



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XF114
Typengenehmigung erteilt	20130425
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1SD732)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Grand Vitara 2.4
05 Typ; Variante/Version	JT; AA4V/AT
06 Vorziffer	JSAJTAA4V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0091
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts vorn am Federbeindom
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	5,13
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	J24B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2393
28 Leistung kW	122
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	226
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/76K-C02 und 1/78K-C01
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/77K-M02
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/77K-M01
34 Motorkennzeichen	J24B



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, links auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3865

40 Länge bis 4150

41 Breite von 1810

41 Breite bis 1870

42 Höhe von 1685

42 Höhe bis 1695

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 640

43 Überhang hinten bis 900

44 Abstand Achse 1-2 von 2440

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1540



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1536
52 Leergewicht bis	1544
53 Garantiegewicht von	1890
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	970
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1090
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	550
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0		
67 Stützlast mech	0		
67 Stützlast autom	85		
69 Reifen Felgen	215/70R16 99S/H; 6.5x16 ET45		
70 Reifen Felgen	225/70R16 102S; 6.5x16 ET45		
71 Reifen Felgen	225/65R17 101H; 6.5x17 ET45		
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr.: JSAJTAA4V00270001		
Bemerkungen Z3	36) ww. originale seitliche Trittbretter und seitliche Schutzbügel		
Bemerkungen Z4	nach RiLi e4*74/483-2007/15*0145		
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung; Typ: SZ458A Genehmigung: øe1!00-1460 (abnehmbar)		
Bemerkungen Z7	SZ450A	øe1!00-1894 (fest)	