



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XF158 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130430 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1VE383) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Polo GTI |
| 05 Typ; Variante/Version | 6R; ABCTHE/FD7FD7AM015?LSVR07MQ |
| 06 Vorziffer | WVW...6R..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*510 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | auf der linken ww. rechten B - Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts im Motorraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, hydr., ww. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,44/3,23 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 229 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CTHE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1390 |
| 28 Leistung kW | 132 |
| 28 Leistung n | 6200 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1K0178N? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/6R0118C |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/6R0120 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | CTH |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links seidl. am Motorblock bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3976 |
| 40 Länge bis | 4070 |
| 41 Breite von | 1682 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1443 |
| 42 Höhe bis | 1475 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 661 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2456 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1438 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1463 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1434 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1456 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1269 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1680 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 930 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 630 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/50R16 84H M+S; 6x16 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 215/45R16 86V; 7x16 ET46 |
| 71 Reifen Felgen | 215/40R17 87V; 7x17 ET46 |
| Bemerkungen Z1 | 18) m7a= 4,44/3,23 (1-4/5-7) |
| Bemerkungen Z3 | 36) Notbremsblinken und automatische Schaltung der Warnblinker |
| Bemerkungen Z4 | bei Notbremsung gemäss E1 48R-03 0613 zulässig |
| Bemerkungen Z6 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 321 740, Konformitätszeichen e13 00-2896 |
| Bemerkungen Z8 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min. |