



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XF210
Typengenehmigung erteilt	20130515
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1PF540)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Cayenne S Diesel
05 Typ; Variante/Version	92A; EJ22/02
06 Vorziffer	WP1...92.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-371/2010*1085
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne rechts, am Schweller
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- oder Schraubenfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,58/2,92
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	252
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	CUD
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4134
28 Leistung kW	281.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	850.0
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	1/7P6.166.A? u. 1/7P6.166.B? u. 2/7L8181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/T7P5004
34 Motorkennzeichen	CUD



34 Motorkennzeichen Motorblock, linke Bank vornoben bei Zyl.kopfdichtung

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraum teilweise mit Absorptions-

35 Geräuschkämpfung Z2 material belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4846

40 Länge bis 0

41 Breite von 1939

41 Breite bis 1954

42 Höhe von 1697

42 Höhe bis 1721

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 991

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2895

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1587
47 Spur Achse 1 bis	1671
48 Spur Achse 2 von	1618
48 Spur Achse 2 bis	1703
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2270
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2935
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1440
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1535
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	255/55R18 109Y XL; 8x18 ET53 nicht bei Keramikbremsen
70 Reifen Felgen	265/50R19 110Y XL; 8.5x19 ET59
71 Reifen Felgen	275/45R20 110Y XL; 9x20 ET57, 9.5x20 ET47
Bemerkungen Z1	18) VA= 2,58 / HA= 2,92
Bemerkungen Z3	36) Heckspoiler oben auf Heckklappe gemäss E13*26R03*8438*
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung e13*94/20*1119*, e13*94/20*0909*, e13*94/20*2837*, e13*94/20*2838*
Bemerkungen Z6	E13*55R00*55R01*3285, E13*55R00*55R01*3290
Bemerkungen Z8	68) 295/35R21 107Y XL; 10x21 ET50
Bemerkungen Z10	68) 17mm Distanzscheibe an HA ausser bei Felgen 9.5x20 ET47 und 10x21 ET 50 nur mit Radhausverbreiterungen



<b>Bemerkungen Z12</b>	68) 5mm Distansscheibe VA und HA nur bei Felgen 9.5x20 ET47 und 10x21 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen
<b>Bemerkungen Z14</b>	68) Winterreifen
<b>Bemerkungen Z15</b>	255/55R18 109V XL M+S; 8x18 ET53 nicht bei Keramikbremsen
<b>Bemerkungen Z16</b>	265/50R19 110V XL M+S; 8.5x19 ET59
<b>Bemerkungen Z17</b>	275/45R20 110V XL M+S; 9x20 ET57, 9.5x20 ET47
<b>Bemerkungen Z19</b>	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.